

## Reflectores LED Plus Modulares Atenuables

## Ficha Técnica



**DE8R-PS1**  
**1.5W**



**DE8R-PS2**  
**2W**



**DE8R-PS3**  
**3.2W**

### Aplicación:

Iluminación residencial decorativa.

### Descripción:

Lampara de Led recargable con energía solar.

Encendido y apagado automático, cuenta con sensor de presencia. Para uso en exteriores, cuenta con protección Ip65.

### Especificaciones:

Protección Ip65.  
Tiempo de vida 35 000 hrs.  
Temperatura de Color 6000K.  
Retardo de encendido: 10 seg.  
Con atenuación o apagado completo.

Modelo	DE8R-PS1	DE8R-PS2	DE8R-PS3
Potencia	1.5 Watts	2 Watts	3.2 Watts
Flujo luminoso	200 LM	200 LM	400 LM
Panel Solar	0.8Wp, mono-Si	1.0Wp, mono-Si	2.3Wp, mono-Si
Modos operación	N/A	3	3
Sensor (PIR)	120°/2-6Mts	120°/2-6Mts	120°/2-6Mts
Distancia visible	N/A	6-7Mts	6-7Mts
Protección	Ip65	Ip65	Ip65
Batería	3.7V/1200mAh	3.7V/1200mAh	3.7V/2000mAh
Instalación	2-4Mts	2-4Mts	2-4Mts
Dimensiones	152x96x83mm	156x156x120	210x140x108mm
Peso	230grs	400grs	500grs